

Como ver las librerías de las que depende un programa o una librería:

ldd nombrefichero

Reiniciar las X o modo grafico:

Si se te cuelgan las X escribe CTRL+ALT+Tecladeborrar (Backspace no suprimir) seguro que te sera útil, pero si es mas grave tendrás que usar lo siguiente...

Reiniciar de forma segura:

Muy útil en caso de cuelgue del sistema o que nos queramos ir pitando.

ALT + Imprpantalla se mantienen presionados mientras se escribe: R E I S U B

R - pone el teclado en modo RAW.

E - termina todos los procesos.

I - mata todos los procesos.

S - sincroniza el disco duro.

U - desmonta todos los sistemas de ficheros y los pone solo lectura.

B - reinicia el ordenador.

También como ultimo puedes usar O en vez de B lo que hace es apagar el ordenador.

Cuando le des a la E espera dos o tres segundos que algunos programas tardan ese tiempo en cerrarse correctamente, después puedes continuar seguido.

Encodear una película, por ejemplo cambiar de wmv a avi

Lo hacemos en dos pasadas, la primera calcula la capacidad de compresión y calidad de imagen. Necesitaremos el mencoder.

```
mencoder pelicula.wmv -o /dev/null -ofps 24 -ovc xvid -xvidencopts  
pass=1:vhq=4:bitrate=910 -oac copy -ffourcc «XVID»
```

Esta es la segunda

```
mencoder pelicula.wmv -o salida.avi -ofps 24 -ovc xvid -xvidencopts  
pass=2:vhq=4:bitrate=910 -oac mp3lame -lameopts abr:br=128 -ffourcc «XVID»
```

Es importante si tenemos un WMV especificar los frames por segundo en este caso pasamos un video de 24 fps, esto se hace para que luego no pegue saltos y se reproduzca a la misma velocidad. Si el vídeo es pequeño o de baja resolución podemos bajar el bitrate y así también el fichero de salida sera mas pequeño.