

Debido a los cortes que tiene este router en ADSL normal en algunos modelos he creado este firmware que creo que le vendrá bien a mas de uno... es un 1.03 modificado de manera que la wifi ya queda encriptada. La configuración por defecto es Conexión de Telefónica Multipuesto Dinámico, por lo que si tienes esta configuración no deberás configurar para nada el router. Si te funciona bien este router ni lo toques!!!!



Este es el firmware que he creado:

Firmware Telefónica Dinámico 1.03 Modificado Compatible solo ADSL

Este firmware *NO ES COMPATIBLE CON ADSL2+* es solo compatible solo con ADSL NORMAL, por lo que puedes quedarte sin conexión, así que antes de nada bájate el siguiente firmware para ADSL2+ ...

No me hago responsable de que el router quede inutilizable, actualizar un Firmware es peligroso (sobretudo si se va la luz).

Para actualizar el firmware solo tienes que seguir [estas instrucciones](#). Una vez actualizado y arrancado el router que veas que puedes navegar, deberás resetear el router presionando 3 veces en el agujero de reset (muy rápido) parpadeara Alarma en rojo, esperamos a que arranque nuevamente y ya tienes tu router con el nuevo firmware y configurado.

PUERTOS PARA P2P

Si utilizas UPNP los puertos se abrirán automáticamente.

Tiene una serie de puertos ya abiertos del 15620 - 15650 (TCP y en UDP) para la ip 192.168.1.100 (primera de DHCP). Solo tienes que poner un puerto de ese rango de puertos para tener configurado tu emule, ares, bittorrent, pando... (por ejemplo TCP 15620, UDP

15621)

DATOS DE CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA

Por defecto esta desactivada para activar presionar en el agujero de reset durante 1 segundo.

Canal de emisión:

11

Nombre de la red o ESSID:

Telefonica x7768r

Clave Inalámbrica WEP ASCII:

AMpErxAvl7768

Clave en HEXADECIMAL (Apto para Macintosh o wifis especiales):

414d7045727841764937373638

MODO Inalámbrico: 11b y 11g (MIXTO)

Si se resetea queda con todos estos valores anteriores de fabrica, además ya no tendrás tu red abierta para que te la coja el vecino!

Problemas de este router es la WPA provoca fallos y que no se conecten correctamente los equipos, por eso he dejado WEP. Se ha configurado para que tenga los menos cortes posibles con P2P.

Espero que os sea útil.

PD: He modificado el Firmware compatible con la ADSL2+

[Firmware Telefónica Dinámico 1.05 Modificado Compatible con ADSL2+](#)

Es el mismo de telefónica, UPNP activado, la wifi en el canal 11, clave wep WLAN_XX siendo XX los dos últimos dígitos de la mac add que viene debajo, la clave seria la mac add sin los

guiones anteponiendole X, (la clave se escribe con el bloqueo de mayúsculas activado)